

Grenze Norden
Hs-Nr. 8

Seitenstreifen:
vorh. Einzelbäume und
Strauchwerk

Fuß/Radweg:
Aspaltbeton 0/5, 50Kg/m²
Bit. Tragdeckschicht, 160Kg/m²
Gesteinskörnung, 20cm
frostsicherer Füllsand, 30cm

Seitenstreifen:
Ausmulden, t=0,15cm

Fahrbahnverbreiterung:
Aspaltbeton 0/8, 80Kg/m²
Bit. Tragdeckschicht 0/22, 240Kg/m²
Gesteinskörnung, 20cm
frostsicherer Füllsand, 30cm

Fahrbahn:
Aspaltbeton 0/8, 80Kg/m²
Bit. Tragdeckschicht 0/22, 160Kg/m²
Vorprofilierung bit. Tragschicht 0/22
vorh. bituminöse Fahrbahn

Fahrbahnverbreiterung:
Aspaltbeton 0/8, 80Kg/m²
Bit. Tragdeckschicht 0/22, 240Kg/m²
Gesteinskörnung, 20cm
frostsicherer Füllsand, 30cm

Seitenstreifen:
Ausmulden, t=0,15cm

Grenze Süden

Querschnitt M. 1:50
St.: vor Hs-Nr. 8 (An der Riege)
II.BA

