



Tiefbord 10x30cm mit Rücken-  
stütze u. 20cm Unterbeton C12/15  
Rinne 2-reihig, 16/16/14cm in  
20cm Unterbeton C12/15

Aufbau gem. RSTD 01, Bauklasse IV  
Asphaltdeckschicht 0/8, 70Kg/m<sup>2</sup>  
Asphalttragschicht C, 0/22, 350Kg/m<sup>2</sup>  
Ungebundene Tragschicht 0/32, 440Kg/m<sup>2</sup>  
Frostschuttschicht SE

Rinne 1-reihig, 16/16/14cm in  
20cm Unterbeton C12/15  
Hochbord 15x30cm mit Rücken-  
stütze u. 20cm Unterbeton C12/15  
Sicherheitsstreifen:  
Betonsteinpflaster grau, 3-reihig,  
21/10,5/8,0cm

Fuß/Radweg  
Betonsteinpflaster rot 21/10,5/8,0cm  
Sandbett aus Edelbrechsand, 4cm  
Ungebundene Tragschicht 0/32, 440Kg/m<sup>2</sup>  
Frostschuttschicht SE

Tiefbord 10x30cm mit Rücken-  
stütze u. 20cm Unterbeton C12/15

**Querschnitt  
M.: 1:50**