



Rundbord 15x22cm mit Rückenstütze u. 20cm Unterbeton C12/15  
Rinne 2-reihig, 16/16/14cm in 20cm Unterbeton C20/25

Aufbau gem. RSTO 2012, Bauklasse IV  
Asphaltdeckschicht 0/8, 70Kg/m<sup>2</sup>  
Asphalttragschicht C, 0/32, 350Kg/m<sup>2</sup>  
Gesteinskörnung 0/32, 440Kg/m<sup>2</sup>  
Frostsicherer Sand

Rinne 1-reihig, 16/16/14cm in 20cm Unterbeton C20/25  
Rundbord 15x22cm mit Rückenstütze u. 20cm Unterbeton C12/15  
Sicherheitsstreifen(5-reihig):  
Betonsteinpflaster grau 21/10,5/8,0cm

Fuß/Radweg:  
Betonsteinpflaster rot 21/10,5/8,0cm  
Sandbett aus Edelbrechsand, 4cm  
Gesteinskörnung 0/32, 440Kg/m<sup>2</sup>  
Frostsicherer Sand

Tiefbord 8x30cm mit Rückenstütze u. 20cm Unterbeton C20/25

Variante 4  
Querschnitt M.: 1:50  
St.: 0+100